

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kamień sjenitowy 60 – 250 mm
Pochodzenie: ze złóż naturalnych, materiał skalny magmowy - sjenodioryt

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

Kamień sjenitowy 60 – 250 mm

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

PN-EN 13383-1:2003 „Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 1: Wymagania”

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:



Slag Recycling Sp. z o.o.
ul. Berka Joselewicza 21/2, 31-031 Kraków

Kopalnia Sjenitu „Przedborowa” Sp. z o.o.
57-208 Przedborowa gm. Stoszowice



5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

Certyfikat nr 1454-CPD-109-2
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ośrodek Certyfikacji
Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej – nr 1454
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Uziarnienie, kategoria co najmniej:	CP _{60/250 (45/180)}	PN-EN 13383-1:2003
Powierzchnie przekruszone, ziarna kamienia mające powierzchnie przekruszenia lub łamania mniejszą niż 50 %	RO ₁₀₀	PN-EN 13383-1:2003
Wskaźnik kształtu	LT _A	PN-EN 13383-1:2003
Odporność na rozdrabnianie (ścieralność w bębnie Los Angeles)	9,9 %	PN-EN 13383-1:2003
Odporność na ścieranie (współczynnik mikro-Devala)	M _{DE} 10	PN-EN 13383-1:2003
Gęstość ziaren	2,9 Mg/m ³	PN-EN 13383-1:2003
Nasiakliwość	WA _{0,5}	PN-EN 13383-1:2003
Mrozoodporność	FT _A	PN-EN 13383-1:2003

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a):

Władysław Mostowik – Kierownik Działu Rozwoju i Zapewnienia Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Kraków, 12.01.2016 r.

.....
(miejsce i data wydania)

SLAG RECYCLING Sp.z o.o.

Kierownik Działu Rozwoju
i Zapewnienia Jakości
Władysław Mostowik

.....
(podpis)