



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 4/Żw/2-8/13043/2016/B-K

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Żwir grysowy 2 – 8 mm

Pochodzenie: ze złóż naturalnych, skał okruchowych osadowych czwartorzędowych, produkowany poprzez częściowe kruszenie i sortowanie nadawy na mokro

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

Żwir grysowy 2 – 8 mm

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:



Slag Recycling Sp. z o.o.
ul. Berka Joselewicza 21/2, 31-031 Kraków

Żwirownia „Bielcza-Krężel”
32-824 Borzęcin



5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

Certyfikat nr 1454-CPD-108-2
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ośrodek Certyfikacji
Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej – nr 1454
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Uziarnienie, kategoria co najmniej:	G _C 90/10	PN-EN 13043:2004
Zawartość ziaren < 0,063 mm, nie wyższa niż:	f _{0,5}	PN-EN 13043:2004
Tolerancja uziarnienia	G _{20/17,5}	PN-EN 13043:2004
Wskaźnik kształtu i płaskości	SI ₁₅ ; FI ₂₀	PN-EN 13043:2004
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej nie niższa niż:	C _{50/50}	PN-EN 13043:2004
Odporność na rozdrabnianie (ścieralność w bębnie Los Angeles)	LA ₄₀	PN-EN 13043:2004
Odporność na polerowanie, nie niższa niż:	PSV ₄₄	PN-EN 13043:2004
Gęstość ziaren	2,5 Mg/m ³	PN-EN 13043:2004
Gęstość nasypowa w stanie luźnym [Mg/m ³]	1,40±0,05	PN-EN 13043:2004
Nasiąkliwość	WA ₂₄₂	PN-EN 13043:2004
Mrozoodporność	F ₁	PN-EN 13043:2004
Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie wyższa niż:	m _{LPC} 0,1	PN-EN 13043:2004

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a):

Władysław Mostowik – Kierownik Działu Rozwoju i Zapewnienia Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Kraków, 12.01.2016 r.

.....
(miejsce i data wydania)

SLAG RECYCLING Sp. z o.o.

Kierownik Działu Rozwoju
i Zapewnienia Jakości

..... Władysław Mostowik
(podpis)